

STUDIO VARIÉ 照明機材リスト

2016.12.12 更新

調光設備

設備名	仕様・留意事項
調光卓	下記RDS製ユニットの専用調光卓 12ch×2段プリセット(A/B) グループフェーダー3本 記憶機能無し
調光ユニット	RDS製 / ポータブルディマー PDS20-121T 調光2kW×12ch+純直1ch アナログ(DMX非対応) D/L切替スイッチ無し
回路	※ここでの「回路」は、「常設のマルチ／延長コード」を指します。オス側がユニット付近に垂れており、ユニットに差し込みます。 ・コンセントBOX T型 1.5kW×2回路×6ヶ所=12回路 ・常設マルチ T型 1.5kW×4回路×3ヶ所=12回路 計24回路
常設客電	バンドア付きフラッドライト(電球:110V-300W)×2を常設。専用調光器(家庭用調光スイッチ)あり。 「ダクトレール1」回路に差してあり、他の回路と同じようにユニット付近にみが出ています。
DMX回線	①ユニット付近～舞台上手(北側) ②ユニット付近～舞台下手(南側) の2回線。ただの延長ケーブルを常設しただけで、スプリッタ等はありません。 ※劇場の機材にDMX対応品はありません。持ち込み機材用です。
仮設電源	・照明用分電盤にM8ネジ端子台(六角頭ボルト)空きあり。単相三線100A。 照明主幹から直接(子ブレーカー等挟まずに)、常設調光ユニット行きと分岐。 ・照明主幹直下に、直回路A～F(各20A)。A～Dは平行、E・FはT型。マルチを差して直回路化できます。 ・上手袖の雑電系分電盤から、T型20A×1回路。音・照で相談して使ってください。

灯体(すべてT型プラグ)

種別	メーカー	型番・仕様	ワット数	数量	枠サイズ	備考
平凸レンズ	日照	型番不明 ベビー	500W	12	4.5インチ縦長(専用)	
	丸茂	T1	500W	4	4.5インチ正方形	
	日照	型番不明 ベビー	—	3		部品取り用
	丸茂	T1	—	4		部品取り用
フレネルレンズ	丸茂	DF	500W	12	6インチ	
	松村	AE-BF-6	500W	4	6インチ	
	松村	FI-6H	500W	4	6インチ	
	松村	型番不明 弾丸	500W	5	6インチ	コロガシ専用
エリスポ	RDS	940-9	750W	2	6インチ	ゴボホルダー無し

コード類

種別	仕様・名称	数量	目印	備考
延長コード	T-T 1m	各10 以上	茶色	
	T-T 1.5m		赤	
	T-T 3m		橙	
	T-T 5m		緑	
	T-T 7m		紫	
	T-T 10m		テープ無し	
	T-T 13m		テープ無し	
	フタマタ		Tフタマタ	18
変換コード	T♂—平行♀	1		
	平行♂—T♀	2		
仮設用幹線	ゴムキャブタイヤ 11sq相当・単芯 2m	3	M8圧着端子付き	

アクセサリ

種別	仕様・名称	数量		備考
ハンガー	RDS 鉄ハンガー	約40		稼働灯体とほぼ同数
ロングハンガー	丸茂	1		
3連トンボ	丸茂	2		
スタンド	丸茂	1		
色枠	4.5インチ縦長 日照	8	4.5インチ縦長	金属製
	4.5インチ正方形	8	4.5インチ正方形	金属製
バンドア	6インチ	16	6インチ	金属製
	6インチ DF用	3	6インチ DF用	色枠不要